

# Albo

## Hardplastic Deuren



<b>Toepassing</b>	Stootvaste deur, bijzonder geschikt voor woning- en utiliteitsbouw
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Vulling</b>	Tube / vol spaanvulling
<b>Sperlaag</b>	Hardboard / spaanplaat
<b>Randhout</b>	8 mm meranti kantlatten, met daarachter 30 mm vuren of MDF kader
<b>Toplaag</b>	Hardplastic naar keuze: Formica, Duropal, Resopal, Polyrey, Egger etc.
<b>Boring</b>	Standaard voorzien van slotgat + voorplaat boring Nemeff 1200
<b>Optie</b>	30 of 60 minuten brandwerend EN-1634-1:2000 of NEN-6069; inclusief extra boven- en onderregel
<b>Glasopeningen</b>	Alle uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen folder
<b>Uitvoering</b>	Stomp en opdek
<b>Levertijd</b>	Formica K-1040-KN: uit voorraad Andere kleuren: op aanvraag Sprints-service: 2 à 3 weken. Vraag naar de mogelijkheden.
<b>Garantie</b>	6 jaar

[www.albo.nl](http://www.albo.nl)

