

Albo

60" Brandwerende Pyrostone® Deur



60 minuten brandwerende binnendeuren EN-1634-1:2000

**Efectis rapportnr.: R0201 t.b.v. een enkele deur
Testresultaat: 77 minuten**

Toepassing	60 minuten brandwerende binnendeur. Toepasbaar in bestaand ongevuld stalen kozijn met aanslag 15 of 25 mm. Tevens in bestaand houten kozijn met aanslag 25 mm.
Uitbreiding	Zie samenvatting van onderzoek
Uitvoering	Stomp
Deurdikte	40 mm, tevens leverbaar in deurdikte ca. 54 mm
Afmeting	Geteste afmeting: 93 x 231,5 cm Uitbreiding tot 15% in hoogte en/of breedte, tot maximaal 20% van deur oppervlak
Vulling	Minerale vezelplaat
Randhout	Stijlen- en onderdorpel 33x38 mm vurenhout met Pyrostone®. Achter het randhout opschuimende strip 1 x 30 mm
Onderzijde	Platte opschuimende strip 25 x 2 mm
Bovenzijde	Platte opschuimende strip 25 x 2 mm of twee verticale opschuimende strips 10 x 2 mm
Toplaag	Vorbewerkt hardboard, multiplex, hardplastic, fineer
Randafwerking	Ook mogelijk met hardhouten kantlatten 10 x 40 mm of P.U. aangezette kantlatten
Glasopeningen	Alle uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen folder Geteste uitvoering glas afm.: 49x160 cm Effectis R0965 Leverbaar inclusief gemonteerd glas van 19 mm dik
Garantie	6 jaar
Geluidsisolatie	33 dB
Ook leverbaar	Buitendeur, deurdikte 43 mm en 55 mm, toplaag 5,1 mm aluplex, geluidsisolatie 35 dB

Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website: www.albo.nl

www.albo.nl