

# Albo

## Fineer Deuren



<b>Toepassing</b>	Gefineerde binnendeur t.b.v. woningbouw, utiliteitsbouw en renovatieprojecten In zowel stompe- als opdek uitvoering
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Vulling</b>	Honingraat of massieve spaanvulling Brandwerende vullingen mogelijk, getest volgens NEN-6069
<b>Randhout</b>	<b>Opdek</b> Rondom vuren randhout 32 x 30 mm, afgeplakt met folie passend bij fineersoort <b>Stomp</b> Rondom vuren randhout 32 x 30 mm +10 mm kantlat, passend bij fineersoort
<b>Sperlaag</b>	Hardboard
<b>Toplaag</b>	Fineer in diverse soorten o.a.: beuken, mahonie, eiken, esdoorn etc <b>Stompe deuren</b> ongelakt <b>Opdek deuren</b> gelakt/ongelakt
<b>Boring</b>	Standaard voorzien van slotgat + voorplaat boring Nemeff 1200 Opdekdeuren zijn tevens voorzien van 2 paumellegaten, (231,5; 3 paumellegaten)
<b>Optie</b>	Spaangevulde deuren kunnen geleverd worden met een stabilisatiekoker om kromtrekken te voorkomen Ook mogelijk in dwarsfineer
<b>Glasopeningen</b>	Alle uitvoeringen mogelijk zie hiervoor onze glasopeningen folder
<b>Garantie</b>	6 jaar

[www.albo.nl](http://www.albo.nl)

