

# Albo

## 30" Brandwerende Buitendeur



**30 minuten brandwerende buitendeur EN-1634-1:2000**

**Efectis rapportnr.: R0638**

**Testresultaat: 50 minuten**

<b>Toepassing</b>	30 minuten brandwerende buitendeur welke bijzonder geschikt is voor extreme toepassingen, molest bestendig, hufter proof. Bv. woning- toegangsdeur, uitgaansgelegenheden of anders waar 30 minuten brandwerendheid vereist is.
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Deurdikte</b>	40 mm, tevens leverbaar in deurdikte 54 mm
<b>Afmeting</b>	Geteste afmeting: 93 x 231,5 hg Uitbreiding tot 15% in hoogte en/of breedte, tot maximaal 20% van het deuroppervlak
<b>Vulling</b>	Massief spaanplaat
<b>Randhout</b>	Rondom hardhouten randhout 33 x 35 mm Onder en bovenzijde uitgevoerd met opschuimend materiaal.
<b>Toplaag</b>	Okoume triplex voorzien van aluminium dampremmende laag van 0,3 mm dik
<b>Afwerking</b>	Onbewerkt naturel. Hardplastic 0,8 mm. op aanvraag.
<b>Randafwerking</b>	Ook mogelijk met hardhouten kantlatten 10 x 40 mm
<b>Glasopening</b>	Alle uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopening brochure. Geteste uitvoering 25% van het deuroppervlak. Leverbaar incl. gemonteerd glas met glassdikte van 10 of 15 mm
<b>Garantie</b>	6 jaar

**Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website: [www.albo.nl](http://www.albo.nl)**

[www.albo.nl](http://www.albo.nl)

