

Albo

30" brandwerend deurstel EN - 1634:2000



30 minuten brandwerende binnendeuren EN-1634:2000

**Efectis rapportnr.: R0036 t.b.v. een deurstel
Testresultaat: 33 minuten**

Toepassing	30 minuten brandwerende binnendeuren. Toepasbaar in zowel houten als onge vuld stalen kozijn, aanslag 25 x 45 mm. Stootvaste binnendeuren, bijzonder geschikt voor woning- en utiliteitsbouw waar 30 minuten brandwerendheid vereist is.
Uitbreiding	Zie samenvatting van onderzoek
Uitvoering	Stomp
Deurdikte	40 mm, tevens leverbaar in deurdikte 54 mm
Afmeting	Geteste afmeting: 108 x 240 cm per deurblad. Uitbreiding tot 15% in hoogte en/of breedte, tot maximaal 20% van het deuropervlak
Vulling	Massief spaanplaat
Randhout	Rondom hardhouten randhout 33 x 35 mm. Rondom uitgevoerd met opschuimend materiaal
Toplaag	Vorbewerkt hardboard, HPL, multiplex en aluplex
Randafwerking	Ook mogelijk met hardhouten kantlatten 10x40 mm of P.U. aangezette kantlatten
Tussenoplossing	Aanslaglatten 13 x 46 mm
Glasopeningen	Alle uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen brochure. Geteste uitvoering 25% van het deuropervlak. Leverbaar inclusief gemonteerd glas met glasdikte van 10 of 15 mm
Garantie	6 jaar

Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website: www.albo.nl

www.albo.nl

