

Albo

60" brandwerende buitendeur



60 minuten brandwerende buitendeur EN-1634-1:2000

Efectis rapportnr.: R0200

Testresultaat: 61 minuten

Toepassing	60 minuten brandwerende buitendeur welke bijzonder geschikt is voor extreme toepassingen, molest bestendig, hufter proof. T.b.v. uitgaansgelegenheden, opslag gevaarlijke stoffen of anders waar 60 minuten brandwerendheid vereist is.
Uitvoering	Stomp
Deurdikte	40 mm. tevens leverbaar in deurdikte 54 mm.
Afmeting	Tot 93x231,5 hg.
Vulling	Minerale vezelplaat
Randhout	Stijlen- en onderdorpel 33x38 mm. hardhout Achter het randhout opschuimende strip 1 x 30 mm.
Onderzijde	Platte opschuimende strip 25 x 2 mm.
Bovenzijde	Platte opschuimende strip 25 x 2 mm. of twee verticale opschuimende strips 10 x 2 mm.
Toplaag	5 mm. Okoume triplex voorzien van aluminium dampremmende laag van 0,3 mm. dik.
Afwerking	Onbewerkt naturel. Hardplastic 0,8 mm. op aanvraag.
Randafwerking	Ook mogelijk met hardhouten kantlatten 10 x 40 mm
Garantie	6 jaar
Geluidsisolatie	33 dB
Vormstabiliteit	Weerstandsklasse 2

Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website: www.albo.nl

www.albo.nl

