

Albo Multi Plus Garant Light buitendeuren

Toepassing	Stabiele, stootvaste molestbestendige lichtgewicht deur, bijzonder geschikt voor woning- en utiliteitsbouw alsmede schuren, bergingen etc. Door montage van lijstwerk en glasopeningen dé ideale basis voor een exclusieve voordeur en bijpassende garagedeuren.
Deurdikte	± 40 en 54 mm.
Afmeting	Maximaal 1250 x 3000 mm.
Vulling	XPS = geëxtrudeerd polystyreen.
Randhout	Rondom okoumé randhout. Bij deurdikte 40 mm ± 150x25 mm. Bij deurdikte 54 mm. ± 150 x 39 mm.
Toplaag	Toplaag van 7,5 mm okoumé voorzien van aluminium dampremmende vormstabiele laag van 0,3 mm. Geschikt voor dekkend schilderwerk.
Boring	Naar keuze.
Groeven frezen	Alle uitvoeringen mogelijk, maximale groefdiepte in overleg..
Optie	Maximaal 50 mm. rondom in te korten en/of smaller te maken.
Glasopeningen	Alle uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen brochure.
Garantie	6 jaar. Kan geleverd worden onder Komo keur. Certificaat is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via onze site www.albodeuren.nl .
Levertijd	1-2 weken.

TECHNISCHE GEGEVENS		
	Dikte 40 mm	Dikte 54 mm
Massa in kg/m²	14,0	15,8
Brandwerendheid	N.v.t.	N.v.t.
Rookwerendheid	N.v.t.	N.v.t.
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 27 dB	Rw. 26 dB
Vormstabiliteit	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan
Inbraakwerendheid	WK 2	WK 2
Vochtbestendigheid	goed	goed
Warmtedoorgangscoefficiënt	$U_{10} = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_{10} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$