



Albo TriTherm

$U_p = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dé isolerende en onderhoudsarme buitendeur!

Toepassing	Stabiele lichtgewicht buitendeur, bijzonder geschikt voor woning- en utiliteitsbouw, met name bij donkere kleuren en zware weerbelasting. Door montage van lijstwerk en glasopeningen dé ideale basis voor een exclusieve voordeur en bijpassende garagedeuren.
Deurdikte	40 en 54 mm.
Afmeting	Max. 1200 x 2950 mm.
Vulling	XPS, dichtheid ca. 30kg/m3.
Randhout	Langs-dwars of langs-langs verlijmd okoumé breed 150 mm.
Dekplaat	AluPlex® met Medite® Tricoya®
Groeven frezen	Diverse uitvoeringen mogelijk. Zie www.albodeuren.nl of onze catalogus voor standaard deurmodellen.
Boring	Naar keuze.
Glasopeningen	Diverse uitvoeringen mogelijk. Zie www.albodeuren.nl of onze catalogus voor standaard deurmodellen. Tritherm deuren kunnen geleverd worden met een vaste glassponning t.b.v. binnen beglazing (VaSpo).
Garantie	6 tot 10 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Massa in kg/m²	ca. 10,3
Brandwerendheid	n.v.t.
Rookwerendheid	n.v.t.
Geluidsisolatiewaarde	n.v.t.
Vormstabiliteit	Klasse 2
Inbraakwerendheid	WK 2
Vochtbestendigheid	goed
Warmtedoorgangscoefficiënt	40 mm $U_p = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ 54 mm $U_p = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$