



Albo 30 minuten brandwerende Multi Plus Garant buitendeuren

EN-1634 Rapportnummer R-0470 (niet infreesbaar)

Toepassing	Stabiele, stootvaste molestbestendige deur, bijzonder geschikt voor woning- en utiliteitsbouw alsmede schuren, bergingen etc.
Deurdikte	± 40 mm.
Afmeting	Maximaal 1250 × 3000 mm.
Vulling	Vol multiplex.
Randhout	N.v.t.
Toplaag	5 mm. okoumé voorzien van aluminium dampremmende vormstabiele laag van 0,3 mm. Geschikt voor dekkend schilderwerk.
Boring	Naar keuze.
Groeven frezen	Niet mogelijk, zie hiervoor het productblad van Tritherm.
Optie	Geen beperkingen m.b.t. terugzagen naar onderliggende afmetingen. Bij afmetingen groter dan 930x2115 wordt bij een 30 minuten brandwerende eis onder + boven opschuimend materiaal aangebracht. Ook leverbaar in deurdikte 54 mm.
Glasopeningen	Diverse uitvoeringen mogelijk, maximale afmeting 400x1600 mm. Uitbreiding tot 15% in hoogte of breedte tot maximaal 20% van glasoppervlak, mits voorzien van 30 minuten brandwerend glas.
Garantie	6 jaar. Kan geleverd worden onder Komo keur. Certificaat is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via onze site albodeuren.nl .
Testrapport	Samenvatting van onderzoek is op aanvraag leverbaar of te downloaden via onze website albodeuren.nl

TECHNISCHE GEGEVENS	
	Multi Plus Garant
Massa in kg/m ²	20
Brandwerendheid	30 minuten EN-1634
Rookwerendheid	45 minuten indicatief
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 32 dB indicatief
Warmteweerstand	R _i = 0,23 m ² K/W
Warmtedoorgangscoefficiënt	U _i = 2,5 W/m ² K
Vormstabiliteit	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan
Inbraakwerendheid	WK 2
Vochtbestendigheid	goed