



Albo HPL binnendeuren

Toepassing	HPL (High Pressure Laminate) stootvaste binnendeur, zowel stomp als opdek. Bijzonder geschikt voor renovatie, utiliteits- en woningbouw.
Deurdikte	± 39 mm.
Afmeting	Maximaal 1280 x 2980 mm.
Vulling	Tubespaan
Randhout	Boven- en onder vuren randhout ± 35 x 33 mm. Zijkanten MDF randhout ± 35 x 33 mm afgewerkt met een 10 mm hardhouten kantlat.
Sperlaag/dekplaat	MDF
Toplaag	HPL naar keuze o.a. Formica, Egger, Duropal, Resopal, Polyrey etc.
Boring	Alle standaard boringen voor hang & sluitwerk zijn mogelijk.
Overige uitvoeringen	Ook leverbaar als 30 en 60 minuten brandwerende, vochtwerende en geluidsisolerende deuren. Zie betreffende productbladen van Albo.
Optie	Volspaanvulling ipv Tubespaanvulling. Dubbele onderregel t.b.v. valdorpel. Dubbele bovenregel t.b.v. deurdranger. In plaats van een hardhouten kantlat kan ook een ABS stootrand worden toegepast. Deze is ± 2 mm dik en in verschillende kleuren leverbaar. Wij adviseren bij deze uitvoering wel alle bewerkingen fabrieksmatig te laten uitvoeren.
Glasopeningen	Diverse uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen brochure.
Garantie	1 jaar.
Levertijd	Beplakt met Formica F-1040 MAT in diverse afmetingen uit voorraad leverbaar. Overige standaard kleuren Formica Door Collection 6 werkweken o.o.v. Sprints-service en overig HPL op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS

	Tubespaanvulling	Volspaanvulling
Massa in kg/m²	16	20,3
Brandwerendheid	20 minuten indicatief	30 minuten indicatief
Rookwerendheid	30 minuten indicatief	45 minuten indicatief
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 22 dB indicatief	Rw. 26 dB
Warmteweerstand	N.v.t.	N.v.t.
Warmtedoorgangscoefficiënt	N.v.t.	N.v.t.
Vormstabiliteit (NEN-EN 1121)	Klasse 1	Klasse 1
Inbraakwerendheid	N.v.t.	N.v.t.
Vochtbestendigheid	matig	matig