



Albo Geluidswerende binnendeuren 38dB/40dB

Toepassing	38 dB geluidswerende binnendeur t.b.v. ruimtes waar hoge eisen worden gesteld aan geluidswerendheid zoals praktijkruimtes, spreekkamers, kantoren, hotels, etc.
Deurdikte	39 mm of 52 mm
Afmeting	Maximaal 1280 x 2980 mm.
Vulling	Massieve drie-laags spaanvulling of vier-laags spaanvulling.
Randhout	Rondom vuren randhout $\pm 35 \times 33$. met extra MDF boven en onderregel. Deuren met een Hpl toplaag zijn afgewerkt met een 10 mm hardhouten kantlat.
Toplaag	HDF voorberekt, HPL of Fineer
Boring	Alle standaard boringen voor hang & sluitwerk zijn mogelijk.
Groeven frezen	Mogelijk, maximale groefdiepte in overleg.
Glasopeningen	Alleen mogelijk af fabriek.
Testrapport	Samenvatting van het laboratorium van akoestiek is op aanvraag verkrijgbaar.
Garantie	1 jaar.
Levertijd	HDF voorberekt in diverse afmetingen uit voorraad leverbaar. Standaard kleuren Formica Door Collection 6 werkweken o.o.v. Sprints-service en overig HPL op aanvraag..

TECHNISCHE GEGEVENS		
	39 mm Drie-laags spaanvulling	52 mm Vier-laags spaanvulling
Massa in kg/m ²	23	30
Brandwerendheid	20 minuten indicatief	30 minuten indicatief
Rookwerendheid	30 minuten indicatief	30 minuten indicatief
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 38 dB	Rw. 40 dB
Warmteweerstand	R. = 0,27 m ² K/W	R. = 0,27 m ² K/W
Warmtedoorgangscoefficiënt	U _s = 2,25 W/m ² K	U _s = 2,25 W/m ² K
Vormstabiliteit (NEN-EN 1121)	Klasse 1	Klasse 1
Inbraakwerendheid	matig	Matig
Vochtbestendigheid	matig	matig