



Albo vochtwerende HPL binnendeuren

Toepassing	Vochtwerende binnendeuren geschikt voor vochtige ruimtes o.a. sanitaire ruimtes en horeca gelegenheden.
Deurdikte	± 39 mm.
Afmeting	Maximaal 1280 × 2980 mm.
Vulling	XPS = geëxtrudeerd polystyreen.
Randhout	Rondom dubbel uitgevoerd randhout van hardhout en vuren ±35x33 mm afgewerkt met een 10 mm verdekte hardhouten kantlat rondom.
Sperlaag/dekplaat	HDF
Toplaag	HPL naar keuze o.a. Formica, Egger, Duropal, Resopal, Polyrey etc.
Boring	Alle standaard boringen voor hang & sluitwerk zijn mogelijk.
Optioneel	2 mm ABS randafwerking rondom. Bewerkingen dienen fabrieksmatig aangebracht te worden.
Verwerking	Schroefgaten geven een verhoogd risico op indringen van vocht. Advies: 20 mm. aan onderzijde vrij hangen i.v.m. voldoende ventilatie.
Glasopeningen	Alle uitvoeringen mogelijk. Zie hiervoor onze glasopeningen brochure. Het glas dient dan wel fabrieksmatig gemonteerd te worden.
Garantie	1 jaar.
Levertijd	Standaard kleuren Formica Door Collection 6 werkweken o.o.v. Sprints-service en overig HPL op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS

XPS vulling	
Massa in kg/m ²	13,5
Brandwerendheid	N.v.t.
Rookwerendheid	N.v.t.
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 27 dB indicatie
Warmteweerstand	R _e = 0,39 K/W
Warmtedoorgangscoefficiënt	U _d = 1,8 W/m ² K
Vormstabiliteit (NEN-EN 1121)	Klasse 1
Inbraakwerendheid	N.v.t.
Vochtbestendigheid	zeer goed