



Albo voorbereekte stompe binnendeuren

Toepassing	Stompe binnendeuren t.b.v. woningbouw, renovatie etc.
Deurdikte	± 39 mm.
Afmeting	Maximaal 1280 x 2980 mm.
Vulling	Honingraat, tubespaan of volspaan.
Randhout	Rondom vuren randhout ± 35 x 33.
Toplaag	HDF voorbereekt voor dekkend schilderwerk.
Boring	Alle standaard boringen voor hang & sluitwerk zijn mogelijk.
Groeven frezen	Alle modellen mogelijk, maximale groefdiepte in overleg.
Glasopeningen	Diverse uitvoeringen mogelijk, zie hiervoor onze glasopeningen brochure.
Garantie	1 jaar.
Levertijd	Breed assortiment uit voorraad leverbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

	Honingraat	ubespaanvulling	Volspaan
Massa in kg/m ²	8,5	14	18
Brandwerendheid	N.v.t.	20 minuten indicatief	30 minuten indicatief
Rookwerendheid	N.v.t.	30 minuten indicatief	45 minuten indicatief
Geluidsisolatiewaarde	Rw. 21 dB indicatief	Rw. 22 dB indicatief	Rw. 26 dB indicatief
Warmteweerstand	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Warmtedoorgangscoefficiënt	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vormstabiliteit	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan	Uitbuiging tot 8 mm. toegestaan
Inbraakwerendheid	N.v.t.	N.v.t.	Matig
Vochtbestendigheid	matig	matig	matig